

X-TREME SAVE SPLIT

Energetická třída
A++ / A+
(chlazení/vytápění)



Nový rozměr energetické účinnosti

- FILTR S VYSOKOU HUSTOTOU**
Extrémně hustý filtr odhazuje ze vzduchu i ten nejmenší prach.
- I-CLEAN (56°C)**
Ochladi výměník tepla pod -20 °C, pak jej zahřeje na 56 °C a sterilizuje.
- FILTR COLD CATALYST**
Ničí viry a bakterie, a poskytuje tak vynikající ochranu astmatikům, alergikům a lidem trpícím plicními chorobami.
- REGULACE VÝKONU GEARSHIFT**
V režimu chlazení jednotka omezi svůj maximální výkon do 100 % / 75 % / 50 %, z hlediska energetické účinnosti pracuje jednotka vždy v neoptimálnějších rozsahu výkonu.



FUNKCE

- | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| GEARSHIFT | OBOUSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU | FILTR S VYSOKOU HUSTOTOU | SAMOOPRAŠOVACÍ FUNKCE | FOLLOW ME | SCHEDULE | ČTYŘSMĚRNÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU |
| REŽIM ECO | MONO A MULTI KOMPATIBILITA | I-CLEAN | DETEKCE NÍZKÉ HLADINY CHLADIVA | NOČNÍ REŽIM | PAMĚŤ POLOHY LAMELY | BEZSTUPŇOVÝ VNITŘNÍ VENTILÁTOR |
| REŽIM TURBO | 1W POHOTOVOSTNÍ REŽIM | FILTR COLD CATALYST | OHŘEV VANIČKY KONDENZÁTU | WI-FI OVLÁDÁNÍ | AUTO RESTART | BREEZE AWAY |
| TEMPEROVÁNÍ NA 8°C | INFORMACE PŘES DÁLKOVÝ OVLÁDAČ | OHŘEV KOMPRESORU | TICHÝ REŽIM | | | |
| | SERVISNÍ REŽIM | | | ČASOVAC | | |




Režim ECO

Ventilátor se přepne do automatického režimu, a pokud je nastavená teplota nižší než 24 °C, automaticky se nastaví na 24 °C, čímž šetří energii. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu chlazení.

GEAR SHIFT

Klimatizace reguluje svůj výkon do 50-75 %



X TREME SAVE SPLIT



Split			MG2X-09-SP	MG2X-12-SP	MG2X-18-SP	MG2X-24-SP
Vnitřní jednotka			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8
Venkovní jednotka			MOX102-09HFN8	MOX102-12HFN8	MOX301-18HFN8	MOX401-24HFN8
Elektrické údaje	Napájení	V; Hz; Fáze	220-240 V, 50 Hz, 1 fáze			
	Chlazení ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Vytápění ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3
	Max. prov. proud	A	10	10	13	19
	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Energetická třída ³	Chlazení	A++	A++	A++	A++
Výkon	SCOP (v průměrném klimatu)	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Energetická třída ³	Vytápění (v průměrném klimatu)	A+	A+	A+	A+
	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610
	Akustický tlak (dB(A))	Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34,5
	Akustický výkon (dB(A))	Vnitř. jednotka (na vysok. stupni)	54	56	56	62
		Venk. jednotka	62	62	65	67
	Čisté rozměry (mm)	Vnitř. jednotka. (š x v x h)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
		Venk. jedn. (š x v x h)	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	874 x 554 x 330	955 x 673 x 342
	Čistá hmotnost (kg)	Vnit./venk. jednotka	8 / 23,5	8,7 / 23,7	11,2 / 33,5	13,6 / 43,9
	Hrubé rozměry (mm)	Vnitř. jednotka. (š x v x h)	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
		Venk. jedn. (š x v x h)	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
Rozměry a hmotn.	Hrubá hmotnost (kg)	Vnit./venk. jednotka	10,5 / 25,4	11,5 / 25,5	14,6 / 36,1	17,3 / 46,9
	Rozměry potrubí (mm)	Kapalina	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Plyn	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
	Délka potrubí (m)	Max. délka potrubí	25	25	30	50
		Max. výškový rozdíl	10	10	20	25
	Množství chladiva	kg / typ	0,6 / R32	0,65 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32
	Doporučené rozměry místnosti	m ²	12 — 18	16 — 23	24 — 35	32 — 47
	Rozpětí nožek	mm	452	452	511	663
Napájení			Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka
Provoz. rozsah	V režimu chlazení	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	V režimu vytápění	°C	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24